

Масло турбинное Taneco Turbine

КЛАСС ВЯЗКОСТИ VG 32, VG 46

Высококачественное турбинное масло, производимое на основе базовых масел, вырабатываемых по синтетической технологии и высокоэффективного беззольного пакета присадок. Масло специально разработано для соответствия новейшим требованиям к маслам для современных паровых и газовых турбин, как с редукторами, так и без них. Разработано и одобрено при участии мировых ведущих производителей турбин.



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	VG 32	VG 46
1	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	29,38	46,8
2	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	5,50	7,6
3	Индекс вязкости	125	125
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	240	240
5	Температура застывания, °С	минус 15	минус 15
6	Индукционный период окисления RPVOT, мин	1878	1917

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительное снижение образования отложений;
- Лучшее отделение воздуха и конденсата;
- Надежную защиту узлов турбин от износа и коррозии;
- Отличную гидролитическую стабильность и деэмульгирующие свойства;
- Прекрасную термическую и окислительную стабильность и, следовательно, увеличенный межсервисный интервал;
- Хорошие антипенные характеристики;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Турбинное масло обеспечивает высокий уровень антиокислительных, противоизносных и антикоррозионных свойств, минимизирует образование отложений, не оказывая отрицательного воздействия на материалы уплотнений. Адаптировано для современных высокопроизводительных турбинных установок.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- Siemens TLV 901304 (ISO VG 32, VG 46)
- DIN 51515 часть 1 (L-TD) и 2 (L-TG)
- GE GEK 32568F/D
- Cincinnati P38

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

ООО «ТН-АЗС-Запад» 121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д.62. т/ф +7(495)280-11-24



