

TANECO ATF Asia

Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, специально разработанная с учётом требований АКПП азиатских производителей трансмиссий (Jatco, Aisin Warner и др.). Производится на основе синтетического базового масла и специально подобранного пакета присадок с современными модификаторами трения.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные фрикционные свойства и плавность переключения
- Высокая топливная экономичность
- Обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах
- Долгий срок службы за счёт превосходной термоокислительной стабильности
- Предотвращает появление вибрации при переключении передач на протяжении всего срока службы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для использования в 4-, 5- и некоторых 6-ступенчатых АКПП легковых автомобилей японских и корейских производителей (Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda и многих других).

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	ATF Asia
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,0
2	Индекс вязкости	185
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	222
4	Температура застывания, °С	минус 51
5	Вязкость по Брукфилду при -40 °С, мПа·с	6726
6	Плотность при 20 °С, кг/м ³	875

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ФАСОВКА



Соответствует требованиям:

- GM Dexron II, Dexron III
- JASO 1A-LV13,
- MITSUBISHI SPII, III,
- HONDA ATF Z1,
- NISSAN Matic C D J,
- TOYOTA T-II, T-III, T-IV

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

