

TANECO GARDEN 4T

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ

SAE 5W-40, SAE 10W-40

Изготовлено с использованием высококачественных синтетических базовых масел, произведенных по технологии гидрокрекинга, с применением многофункционального пакета присадок. По уровню эксплуатационных свойств масло моторное TANECO Garden 4T отвечает требованиям категорий API SL/CF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные свойства масла обеспечивают надежную защиту двигателя;
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено специально для малолитражных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей садовой и сельскохозяйственной техники. Моторное масло TANECO Garden 4T SAE 5W-40, SAE 10W-40 эффективно обеспечивает долговечность срока службы бензиновых и дизельных двигателей. Масло TANECO Garden 4T сокращает потери на трение, обеспечивает экономию топлива, снижает износ рабочих деталей двигателей.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	SAE 5W-40	SAE 10W-40
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	14,0	13,75
2	Индекс вязкости	170	160
3	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	8,7	8,7
4	Массовая доля сульфатной золы, %	1,1	1,1
5	Температура застывания, °С	минус 50	минус 49
6	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	230	230
7	Потери от испарения (по методу NOACK), % масс	10	10
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³	840	840

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ФАСОВКА



Соответствует требованиям:

- API SL/CF

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

