

TANECO MOTO 2T

Современное высококачественное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, и т.д. Обладает отличными моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами, что гарантирует превосходную работу двигателя при любых нагрузках. Масло производится на основе высококачественного синтетического базового масла с применением высокоэффективного современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе, приводит к уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, снижению риска возникновения калильного зажигания, обеспечивает большую эффективность работы двигателя, снижает расход топлива. Благодаря тщательно сбалансированной рецептуре.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя от износа;
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателях;
- Обладает малой дымностью при сгорании в топливной смеси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и скутеров и другой мототехнике. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензина к маслу 50:1. Масло «TANECO MOTO 2T» предупреждает возможность образования отложений внутри двигателя, обеспечивает экономию топлива, продлевает время работы свечи зажигания, в том числе снижает вероятность калильного зажигания.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	TANECO Garden 2T
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	7,3
2	Индекс вязкости	110
3	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	1,8
4	Массовая доля сульфатной золь, %	0,2
5	Температура застывания, °С	минус 18
6	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	200
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	840

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ФАСОВКА



Соответствует требованиям:

- API TC
- ISO-L-EGC/ISO-L-EGD
- JASO FC/FD

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

