

TANECO Transmission GL-4

КЛАСС ВЯЗКОСТИ

SAE 75W-80

Высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных интервалов замены масла, рекомендованное для МКПП автобусов и грузовиков производства ZF Friedrichshafen AG в том числе оснащенных интардером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противозадирные и противоизносные свойства
- Высокая термоокислительная стабильность
- Высокие антикоррозионные свойства
- Отличные вязкостные свойства в широком диапазоне температур
- Великолепная текучесть при низких температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для механических трансмиссий производства «ZF Friedrichshafen AG» серий Ecolite, AS Tronic, TraXon, Ecomid, Ecosplit, TC Tronic, NMV в соответствии со спецификациями производителя оборудования.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| № п/п | Наименование показателя | SAE 75W-80 |
|-------|--|------------|
| 1 | Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100, °С | 12,5 |
| 2 | Индекс вязкости | 155 |
| 3 | Вязкость динамическая при температуре минус 40 °С, мПа·с | 130000 |
| 4 | Температура застывания, °С | минус 46 |
| 5 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 213 |
| 6 | Плотность при 20 °С, кг/м ³ | 883 |



ФАСОВКА



Соответствует требованиям:

- API GL-4
- ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TEML 16K,
- MAN 341 Type Z4
- Volvo 97307

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

